## GLS-R2810 ファームウェア更新マニュアル

## 手順(1)

ダウンロードしたファームウェア更新データを選択して右クリックし、 「すべて展開」を選択してフォルダを解凍します。



# 手順(2)

解凍したフォルダ内にあるファイル「SPHOST.BRN」を microSD カードに保存し、 GLS-R2810 の本体右側に microSD カードを挿入します。

の貼り付け	移動先 コピー先 削除	名前の 変更	+ ジョートルット▼ 新しい フォルダー	プロパティ プロパティ 一 一 一 編集 優歴
	整理		新規	開く
オルダー >	GLS-R2810_FW_UPDATE	_181 > GL	S-R2810_FW_UPDATE_181	✓ Ö GLS-R281
名前	^		更新日時	種類
SPHOST.BRN			2024/08/01 10:30	BRN ファイル



#### 手順(3)

本体の電源ボタンとビデオボタンを同時に長押しすると、画面に「アップデート中…」 と表示され、ファームウェアの更新が開始します。

ファームウェアの更新が終了すると、画面に「Upgrade Complete」と表示され、 本体が再起動します。



## 手順(4)

本体の電源をオフにし、電源ボタンとカメラボタンを同時に長押しすると、以下の画面が 表示されます。

画面に表示されているファームウェアバージョンがダウンロードファイルと同じである ことをご確認ください。



# 手順(5)

言語が英語に設定されているので、メインメニューの「LANGUAGE」から日本語に 変更してください。



以上